

エラストコート



《商品の特徴と使い方》

1. エラストコートは**モルタル系の材料のトップコート**として仕上げ用に、あるいは塗り替え様に開発された商品です。
コンクリート、モルタル、左官仕上材（漆喰、珪藻土、アクリル系仕上材など）、吹付材（弾性リシンなどの吹付仕上げ材）などの塗り替えに使用できます。
2. エラストコートは**ツヤ無しタイプで既存の質感や風合いを損なうことなく塗り替え**が出来ます。もちろん既存のパターンやテクスチャーも損ないません。色だけ綺麗に塗り替える専用の材料です。
3. **高い弾性性能と通気性能**を持っている為、今までの弾性材料の様に膨れたりするリスクが減りました。
4. エラストコートは**コンクリートやモルタルの白華現象を防ぎ、耐候性**を上げる効果があります。
5. エラストコートは**防カビ効果もあり、汚れにも強い効果**を発揮します。
6. エラストコートは**撥水効果があるため水洗いが出来、施工後のメンテナンスも楽**になります。
7. エラストコートは**高い弾性性能**を持っており、0.2ミリ以下のヘアークラックの場合はカバーが可能です。それ以上のクラックの場合は、クラック補修をした後テクスチャーを同じように付けその上からエラストコートを施工して下さい。
8. エラストコートはブライトンカラーパレット以外にもケリーモアのカラーチャートからお選びいただけます。（末尾-1～3まで）また特注色にも対応しております。

《施工方法について》

塗り替えの場合

1. 既存の壁を洗淨して汚れを取り除いておきます。
特にシリコンや埃などの粉は剥離の原因になります。
2. クラックの補修や、コーキングなどの必要があるときは
先に済ませ十分に乾燥期間を取って下さい。
3. エラストコートは調色済みとカラーパックでのご使用とを
お選びいただくことが出来ます。どちらでのご使用も施工時に
ハンドミキサーによる充分な攪拌をお願い致します。
4. エラストコートは原則として希釈せずにご使用下さい。下地によって希釈が
必要な場合は用量の5%～10%の清水で希釈して下さい。水を入れすぎると
弾性性能や下地の隠蔽率などの性能が落ちる原因になります。
5. 使用するローラーは中毛のローラーをご使用下さい。
6. 施工する時は、上から下へ一方通行でローラーを転がします。
同じところを上下にローラーを転がすと気泡が出来る原因になります。
7. 1回目が塗り終わったら乾燥するまで2時間以上はそのまま置いて下さい。
8. 2回目の塗布を同じようにローラーで塗って下さい。
9. 色やパターン、下地によっては2回以上塗る必要があります。
10. エラストコートを塗布した後充分な乾燥期間を見て下さい。

仕上材として使用する場合

コンクリート、モルタルなどに仕上材としてご使用することが出来ます。吸い込みが激しい下地や、鉄板などの表面がフラットなものなど下地によってはシーラーやプライマーが必要になります。

詳しくはブライトンまでお問い合わせ下さい。

問い合わせ先
ブライトン(株) 03-3491-2861