

V.O.C.ゼロだから、 笑顔がもっと輝く。

大事な家族が住む家だから、大切なのは安心で、快適であること。

子供のことを考えると、塗料の有害性や臭いなど、躊躇してしまうポイントがたくさんある。

そんなとき、私のイメージを変えてくれる塗料に出会った。ケリーモア・ペイント。

V.O.C.を全く含まない水性アクリル100%の塗料だから、住む人にやさしくて、臭いもない。

3000色以上を用意したブレンドカラーシステムで、好みの色が見つかります。

塗り替えも自由に楽しめて、ペイントって実はエコロジーで経済的。

これからの生活には、ペイントが一番いいかも知れない。

守りたいものがあるから、私はケリーモア。

安心して呼吸できる空気、きれいな色に包まれて、笑顔がもっと輝く。

ENVIRO COTE INTERIOR 100% ACRYLIC FINISH

SCS-Gold F☆☆☆☆

エンバイロコートは、アメリカにおけるトップブランド塗料。V.O.C.ゼロ、アクリル100%だからこそ実現できる様々なメリットを持ち、健康への配慮、繊細な色合い、耐久性、すべてにおいて最高レベルの品質を誇ります。世界一厳しい基準SCSでゴールド認定を取得、ホルムアルデヒド放散が最も少ない「F☆☆☆☆」に認定されているほか、日本より厳しいアメリカ環境保護局（E.P.A）Test Method 24に合格。学校や病院など公共施設にも多く使用されています。



V.O.C.
ゼロ

ENVIRO COTE INTERIOR 100% ACRYLIC FINISH

エンバイロコート 屋内用ペイント

用途	室内用各種ボード、木部、クロス、石材等の壁面
性質	水溶性、アクリル100%
特性	V.O.C. (揮発性有機化合物) 0% SCS-Gold 米国環境保護局 (Environmental Protection Agency) Test Method 24に合格 乾燥後無臭
乾燥	1回目の塗装後1~2時間、2回目の塗装後4時間 (気温22℃、湿度50%)
取扱い	気温8℃以上でご使用ください
下地処理	ケリーモア純正プライマー (下地処理剤) を使用
カラー	オーダーによるブレンドカラーシステム
つや	フラット、サテン、セミグロスの3タイプ
容量	5ガロン缶 (18.93ℓ)、1ガロン缶 (3.79ℓ)、クォーツ缶 (0.95ℓ)

ACRY SHIELD EXTERIOR 100% ACRYLIC FINISH

アクリシールド 屋外用ペイント

用途	サイディング、ハードボード、コンクリート、木部、金属、樹脂等
性質	水溶性、アクリル100%
特性	米国V.O.C.基準 (AIMルール) をクリア
乾燥	1回目の塗装後1~2時間、2回目の塗装後4時間 (気温22℃、湿度50%)
取扱い	気温8℃以上でご使用ください
下地処理	ケリーモア純正プライマー (下地処理剤) を使用
カラー	オーダーによるブレンドカラーシステム
つや	フラット、ローシェーン、セミグロスの3タイプ
容量	5ガロン缶 (18.93ℓ)、1ガロン缶 (3.79ℓ)、クォーツ缶 (0.95ℓ)

PRIMER

971. Acry-Prime Interior Latex Primer Sealer SCS-Gold

アクリプライムは重量感のある、皮の厚いラテックスのプライマー/シーラーで、新品のまだ下塗りの施されていない石膏壁ボード、適度に下地作りの施されたコンクリートやドライウォールの表面塗り用として開発されました。表面を統一、スムーズにする性能はエナメル塗料の下地材に最適。住宅用、商業施設用に適しています。

247. Chem-Guard Acrylic Masonry Primer

ケムガードは100%アクリル系のプライマーで、適度に下地作りの施された新品または未塗装のコンクリート、コンクリートブロック、石材・煉瓦、スタッコ、石膏ボード表面材等の下塗り用として開発されました。抗アルカリ性の表面膜を形成し、仕上げ塗料のライム焦げ、色落ち、白華を防ぎます。多くの仕上げ塗料に良く合い、住宅用、商業用施設への使用に適しています。

255. Stain-Lock II Stain Resistant Acrylic Primer

ステインロックは100%アクリル系のプライマーで、木の表面保護用に開発されました。内外装用で、レッドウッドやシーダー等のステインに優れた木材用です。表面温度・塗装する空間の温度が35℃程度まで塗布が可能。住宅用、商業用に通年お使いいただけます。

295. Uni-Prime All Purpose, Primer, Sealer, Stain Killer

ユニプライムは100%アクリル系の水性プライマーで、エクステリア・インテリアの多くの下地材に使用するために開発されました。使用できる材料は木、金属、石膏ボード、石膏・煉瓦、コンクリート、コンクリートブロック、ガラス、タイル、並びにプラスチック材。但し、屋外用の木製材料への塗布はスポット塗りに限ります。

※プライマー塗装後は完全に乾かしてください。



総代理店 プライトン株式会社
東京都品川区西五反田8-1-10 第2小澤ビル2F 〒141-0031
PHONE 03-3491-2861 FAX 03-3491-2863
URL <http://www.brigh-ton.co.jp>



Environment Friendly

KELLY-MOORE BLEND COLOR SYSTEM



1946年アメリカ合衆国カリフォルニア州にWilliam H.KellyとWilliam E.Mooreが設立したケリーモア・ペイント社。現在約170の直営店を持ち、年間2000万ガロン以上を生産するアメリカのペイント業界トップ5に入る企業です。生産の85%をプロユースとして塗装業者に販売、プロから最も支持されているのがケリーモア・ペイントです。環境問題に対する意識も高く、ISO9002、ISO14001を取得、世界一環境基準が厳しいことで知られるカリフォルニア州に於いて、清潔な水質保持に貢献した企業に選ばれました。カリフォルニア州における学校、病院、美術館、ホテル、オフィスなど公共の建物に使用する認定商品として85%のシェアを持っています。



V.O.C.ゼロ

「ひとにやさしい」のがケリーモア・ペイントのポリシー。
シックハウス症候群やアレルギーの直接原因となるV.O.C.を一切含みません。
学校やホテル、病院、共同住宅など大勢の人が集まる環境でも、安心して使っていただけます。
ペイント先進国であるアメリカで、公共施設への使用認定を受けるなどの優れた実績が、
お子様・ご家族の健康的な生活を保証します。



SCS (Scientific Certification Systems) インドア・アドバンテージTM

設計士、科学者、デザイナー、政府諸団体に属する専門家によって構成された、カリフォルニア州保健局の室内空気環境専門家チームが試験対象製品の選択から収集の仕方、取り扱いの様子、試験方法を流れとして設定し、認定プログラムを構築しました。
インドア・アドバンテージでの試験方法はASTM (American Society for Testing and Materials) の規定に準じ、小型チャンバー試験はASTM D-5116方式、フルサイズチャンバー試験はASTM-D6670方式に則り試験します。その試験体がカリフォルニア州健康被害アセスメントで限定される化学物質の継続的露出レベルにより、有害とみなされる物質を放出するか否かを判断します。
エンバイロコート製品はSCSインドア・アドバンテージ ゴールドの認定を受けています。



CRGI GREEN WISE

GREEN WISEのラベルの付いた製品は塗料研究グループ社 (Coating Research Group, Incorporated) の環境に対する性能規定により、ISO認定 (ISO/IEC17025) の施設で試験を実施し認定を受けています。VOC規定に関してはLEEDの環境規定に準じ、人体並びに環境に害のあると判断される化学物質はほぼ含まれません。一定レベルの設備をもつ研究所で化学物質に関する専門家による試験をクリアしていることの証明です。
エンバイロコートはGREEN WISE規準をクリアしており、VOCはASTM-D3960の試験方法で確認されています。



MPI Master Painter's Institute

米国の建造物仕様団体。MPIのグリーンパフォーマンス規準をクリアするには製造業者が製品にアメリカ合衆国政府環境保全庁 (EPA) の試験方法 (Reference Test Method 24) による規定以上のVOCが存在しないことを証明しなければなりません。
エンバイロコートはMPIの145号並びに147号分野で、環境性能E-3のランクに認められています。



F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド自主管理

社団法人日本塗料工業会における、塗料・塗装とホルムアルデヒド規制。
エンバイロコートはホルムアルデヒドの放散が最も少なく、使用面積制限なしを意味する「F☆☆☆☆」の認定を受けています。

水性アクリル100%

ケリーモア・ペイントは、シンナーやトルエンといった有害な溶剤を一切含まない水性アクリル100%。
施工中・施工後も塗料特有の臭いがなく、つねに気持ちよく、安心して過ごせます。
また、水性アクリルの特性である強い表面張力が、色ムラを防ぐため、美しい仕上がりを簡単に実現できます。

耐久性・耐候性

酢酸ビニル・塩化ビニル系樹脂を添加していない アクリル100%塗料のため、撥水性・耐紫外線能力が高く、耐蝕耐色性に優れています。割れや剥がれ、接着力の低下が起きにくく安定した 耐候性を保ちます。
また、傷がついたときも上塗りするだけで簡単に補修でき、水洗いも可能です。



無添加

ケリーモア・ペイントは、生産工場における高品質な生産・在庫管理を徹底することなどによって、防腐剤などの添加物を必要としません。
人と環境にやさしい、V.O.C.ゼロのペイントを実現しています。

3,000 color

自分好みの仕上がりが自由に楽しめるのもケリーモアの大きな特徴です。
3000色以上のカラー、3種類の仕上がりつや (フラット、サテン、セミグロス)。
コンピューター管理のブレンドカラーシステムによって、
ひと缶ひと缶、忠実に繊細に調合してお届けします。



KELLY-MOORE PAINTS



ENVIRO COAT

エンバイロコート **屋内用ペイント**

揮発性有機溶剤を一切含まない、V.O.C.ゼロの水性屋内用ペイントです。施工中の塗料独特のニオイも無く、住宅の新築、リフォームはもちろん、学校、病院、ホテル、共同住宅など、多くの人が集まることでの使用に適しています。



ACRY SHIELD

アクリルシールド **屋外用ペイント**

耐候性・施工性に優れ、タッチアップなどの補修もしやすい、アメリカにおけるペイント業界の目標とされる屋外用ペイントです。ゴールデンゲートブリッジをはじめ、スペースノードル、セーフコ球場などの有名な建築の外壁にも多く使われています。



PRIMER

ケリーモア専用プライマー

エンバイロコートと同じく、SCS-Goldを取得している、石膏壁ボード用プライマーをはじめ、様々な用途や下地に合わせてお使いいただける、4種類の専用プライマーをご用意しています。塗装における下地表面準備の問題を、ケリーモアのプライマー製品が解決します。

詳しくは裏表紙をご覧ください。

RECYCLE PAINT e-COTE

リサイクルペイント イーコート **屋外用ペイント**

倉庫や現場で使われなかったペイントを再び使えるようにリサイクルしたペイントで、リサイクル製品の使用を指定される政府・公共の建物などに使用されています。16色、フラット、エッグシェル、サテンの3種類のつやを用意。